



## SUORITUSTASOILMOITUS

No. 901

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus

**Sakret KS Interior**

2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

**Vesiohenteinen kaliumsilikaattimaali mineraalipohjaisille alustoille**

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**SIA "SAKRET PLUS"**

**„Ritvari“, Rumbula, Stopinu district, Latvia, LV-2121**

4. Mahdollisen valtuutetun edustajan nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

**Sakret Norden Oy Ab**

**Simolinintie 1**

**06100 Porvoo**

5. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Ei sovellettavissa

6. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:

Ei sovellettavissa

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritusominaisuudet	Standardi
Väri	Valkoinen, sävytettävissä	
Ohenne	Vesi	
Kiiltoaste	Täysin matta	
Vesihöyryn läpäisevyys	$S_d < 0,14$ m, luokka 1	ISO 7783-2
Veden läpäisevyys	$W > 0,5$ kg/m <sup>2</sup> /h <sup>0,5</sup> , luokka 1	EN 1062-3
Märkäkulutuskestävyys	11 µm (28 vrk, 200 sykliä), luokka 2	ISO 11998/EN 13300
Tiheys (20 °C)	1,34–1,50 g/cm <sup>3</sup>	
Viskositeetti, P	300-900 (Brookfield, LV4, 5 rpm)	
pH	10–11,5	
Kuiva jäännös	55,0 %	
Kuivumisaika ilman lämpötilassa 23 °C ja suhteellisessa kosteudessa 50 %	Pinta voidaan maalata uudelleen 12 tunnin kuluttua	
Vaaralliset aineet	Ks. käyttöturvatiedote	

8. Yllä olevan tuotteen suoritustaso vastaa ilmoitettua suoritustasoa. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti ja on yksinomaan yllä mainitun tuottajan vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

SIA "SAKRET PLUS"  
Olga Pantjuhina, technologist



Rumbula, 29.5.2019